KYOKUTO

幅広いニーズに対応する柔軟な拡張性!!

自動壁紙糊付機

Prime RevoUP

-プライム・レボアップ-

基本性能を向上させたシンプルモデル!!

品番:11-1387

347,000円(税別)

快適・便利拡張機能!

クロス切れ検知機能

●壁紙の有無を非接触センサーで検知し壁紙がなくなる前に自動停止し、最後の1枚まで有効に活用でき無駄を抑えます。
●壁紙の有無を判断しトータル積算することができ、より正確な作業量を算出できます。
●センサー精度を大幅に向上。壁紙の色、柄による影響を受けにくくなりました。

品　番	品　名	単　価
99-5011	末端検知センサー	16,500円

※クロス切れ検知機能を利用するには別売の末端検知センサー(99-5011)が必要になります。
※極度に濃い色の壁紙や表面加工状況によっては検知しにくい場合があります。

糊供給機連動機能

●連動供給ボックスを介して糊供給機／プラス1シリーズと糊付機を接続すれば糊付機側でプラス1のポンプ機能を操作でき、楽に糊補給ができます。
●あらかじめ糊付可能長さを登録し、糊付m数が設定長さになるとアイコンとブザーでお知らせする糊補給警告機能を活用すれば自動で糊補給することも可能です。

品　番	品　名	単　価
11-1778	糊供給ジョイント	9,800円
99-5010	連動供給ボックス	16,500円

※自動供給を利用するには別売のプラス1、連動供給ボックス(99-5010)、糊供給ジョイント(11-1778)が必要になります。
※糊補給警告タイミングは実際の糊切れ位置ではありません。

向上!突付け性能!

ハイクオリティー裁断

Φ22㎜原反芯棒&芯棒ロッカー標準装備

●Φ22㎜原反芯棒を採用。重い壁紙の反巻をセットしても芯棒がたわみにくく、糊付機へのよりスムーズな流れ(送り)を実現。
●原反芯棒ロッカーを標準付属。蛇行したりシワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションをかけ蛇行、シワを抑制します。
●重い壁紙も軽い壁紙も高い直進安定性を実現します。

さらに進化!NEWスリッターⅢ型標準装備

●軽量・コンパクトになったNEWスリッターSCⅡ型がさらに進化。裁断する瞬間まで壁紙にテンションを掛け裁断時の壁紙のブレを抑えました。
●丸ナイフ刃のラップ量を見直し、薄い壁紙の裁断性能をより向上させました。
●壁紙挿入時から裁断の瞬間まで安定したテンションを掛け直進安定性をサポートします。



※突付け施工は壁紙の種類、原反状態により大きく仕上がりが変化します。ご注意下さい。

インテリア機器の総合メーカー
極東産機株式会社
KYOKUTO
〒679-4195　兵庫県たつの市龍野町日飼190　TEL0791-62-1771
ホームページアドレス　http://www.kyokuto-sanki.co.jp/
KYOKUTO お客様相談室
インテリア フリーダイヤル 0120 FreeDial **0120-079177**
土・日・祝日を除く／10:00～18:00

ISO14001 認証 JQA-EM6715
ISO9001 認証 JQA-QM3341

札幌営業所	札幌市白石区菊水元町九条1丁目8－17	〒003-0829	☎011-873-8000(代表) FAX 011-873-8500
東北営業所	宮城県大崎市古川中里2－4－24	〒989-6143	☎0229-21-3615(代表) FAX 0229-21-3616
北関東営業所	埼玉県加須市大桑1丁目3－1	〒347-0010	☎0480-65-0511(代表) FAX 0480-65-0569
東京営業所	東京都墨田区江東橋4－8－4	〒130-0022	☎03-5638-7451(代表) FAX 03-5638-7452
横浜営業所	横浜市西区平沼1丁目27－6	〒220-0023	☎045-312-7681(代表) FAX 045-312-7682
名古屋営業所	名古屋市名東区野間町44	〒465-0056	☎052-704-1281(代表) FAX 052-704-1280
大阪営業所	大阪府門真市東田町16－21	〒571-0034	☎06-6780-3322(代表) FAX 06-6780-3323
西日本営業所	兵庫県たつの市龍野町日飼190	〒679-4195	☎0791-62-2577(代表) FAX 0791-62-9102
九州営業所	福岡市博多区堅粕4丁目4－1	〒812-0043	☎092-451-2261(代表) FAX 092-473-8685

※写真は実物の色調に忠実に印刷するように努めていますが、商品により多少異なる場合がありますので予めご了承下さい。

2015年6月現在

自動壁紙糊付機

Prime RevoUP -プライム・レボアップ-

毎日の作業をサポートする基本性能

安定した糊付作業

●中央溝深さを両端より浅く加工した特殊溝加工の糊付ローラーは濃糊も壁紙の両端から中央部まで均一な糊付を実現。
●送り出しローラーと検尺ローラーのニップ圧を見直し、より安定した壁紙の搬送を実現することで検尺精度をより向上しました。

安心・安全設計

●押さえローラー／ハイテンションローラーに黒色アルマイト加工を施し、万が一糊が付着してもわかりやすく手入れが簡単。
●押さえローラーはスリッターの目盛定規に対応した目印ラインが入り、壁紙セット時の位置合わせが簡単。
●ハイテンションローラーは壁紙の浮上りを抑え、確実な糊付をサポート。
●糊箱に糊補給、ローラー洗浄位置の引き出し位置目安が入り、作業をサポート。

お手入れ楽々設計

●洗浄の際にはナラシローラー部から糊切ステーが外れ、お手入れ楽々。
●糊切(外)はスライドが可能で、洗浄の際に便利です。また糊付作業時にはテープ位置に合わせて逃す事が可能です。
●糊上ローラー、糊切ステーにはセット時の左右取り付け間違いを防止する気配り設計を施しています。
●糊付機洗浄前に糊付ローラーの糊落としができるワイパーゴム付。スピーディーに洗浄できます。
●スリッターの丸ナイフ刃に着脱可能なダストカバーを採用。微細な切りくずを簡単に除去できます。

運搬作業性UP

●不慮のスリッター脱落を防止するスライドストッパーを設置。着脱のしやすさそのままに安心して運搬できます。
●φ100mmキャスターを採用し移動性に優れています。
●滑りにくいエラストマー樹脂一体型グリップを採用。グリップ間隔を90cmに設定。広すぎず狭すぎないグリップ幅は運搬時の負担を軽減します。



快適作業を実現する便利機能

カラー液晶表示画面搭載操作ボックス

●大きくて見やすい3.5インチカラー液晶搭載。視認性を損なわず、多くの情報を表示できます。
●テンキー・カーソルキーを装備しているので機能設定が容易。
●糊付機の状態を表すアイコンやインジケータを配置。
糊付機の状態が一目で確認でき誤操作を防ぎます。

2つの糊付モード採用

●2つの糊付モードが糊付作業をサポートします。
●かんたんモードは糊付作業に必要な情報を、大きな文字でシンプルに表示。見間違いを防ぎます。
意匠登録済

高速糊付モード搭載

●最高速度を19.0m/分・14段階調整に設定可能な**高速糊付モード**を搭載。(通常時2.5～15.2m/分・11段階)
●高速糊付モード設定時は糊付速度の加速を2段階に設定でき、スタート時の折りたたみ作業をサポートする**クロス折りたたみアシスト機能**も搭載。

※壁紙の重さなど条件によりスムーズに解反できないことや糊付塗布量が増えることがあります。

☆**電源電圧警告機能**
☆**作業ログ表示機能**
☆**入力電圧チェック機能**
☆不意の誤操作を防ぐ**スリープ機能**
☆**パスワード保護機能**
☆**検尺補正機能**(±2%)
etc.

機能拡張オプション

■カットテープ装置

両サイドにテープをセットする場合にご使用下さい。
※1セットは、本体に標準付属しています。

品番	品名	単価
99-2009	カットテープ装置	4,600円

■紙受板



椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。運搬時につっぱり棒を使えば、脚部にかかる過度な負荷を軽減できます。

品番	品名	単価
11-1777	紙受板	15,000円

■移動式カットテープ装置



脚ステーに取り付け、任意の位置でカットテープなどをセットできます。巾狭壁紙施工時に便利です。

品番	品名	単価
99-2013	移動式カットテープ装置200	7,200円

■カッターガイド

壁紙を水平にカットできます。脚ステーをカバーし傷や糊の付着を防ぎます。

品番	品名	単価
11-1783	カッターガイド	5,200円

自動壁紙糊付機 Prime RevoUP／プライム・レボアップ

機種名			Prime RevoUP
品番			11-1387
外形寸法	本体	高さ	232mm
		奥行	操作ボックス有：382mm・操作ボックス無：260mm
		幅	操作ボックス有：1,306mm・操作ボックス無：1,188mm
	脚	高さ	開脚時：610mm・閉脚時：158mm
		奥行	529mm
		幅	1,154mm
	スリッター	高さ	152mm
		奥行	139mm
		幅	1,202mm
質量	本体		18.9kg
	操作ボックス		3.1kg
	脚		9.1kg
	スリッター		5.2kg
	総質量		36.3kg
機能・性能	電源・消費電力		AC100V・200W
	モーター		DCブラシレスモーター　90W
	糊付速度		2.5～15.2m/分（高速糊付モード時～19.0m/分）
	速度調整		11段階（L,1～9,H）/高速糊付モード時14段階
	糊付有効幅		1,020mm（糊付ローラー幅：1,050mm）
	糊箱容量		約11L（有効糊量：8.5L）
	セット可能原反有効幅		1,080mm（切断有効幅：725～1,000mm）
	検尺補正機能		±2%
	電源電圧警告／高電圧保護機能		○

※表示価格に消費税は含まれておりません。※使用に際しては取扱説明書を必ずお読み頂き、十分にご理解頂いた上でご使用下さい。※製品仕様は改良等のため予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。